



**BETRIEBSDRUCK FILTERRAUM**  
WORKING PRESS. FILTER CHAMBER  
PRESS. DE SERVICE CHAMBRE FILT.

AT  
max. 16 BAR BEI 140°C  
PAR

**GEHÄUSE GEGOSSEN**  
HOUSING IN CAST IRON  
CORPS MOULE

**FREIMASSTOLERANZEN**  
TOLERANCE  
TOLERANCE  
DIN ISO 2768-m

**HEIZRAUM**  
HEATING CHAMBER  
CHAMBRE DE CHAUFFAGE

AT  
14 BAR BEI 200°C  
PAR

**GEGENFLANSCH IM LIEFERUMFANG**  
COUNTER FLANGES INCLUDED  
CONTRES BRIDES INCLUS

GR.	DN	KAMMER-ANZAHL	A	B	D	E	F	H	L	M	N	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	h	d	dn	GEWICHT KG	INHALT LTR
05	50	2	475	410	110	195	120	415	895	205	210	265	65	300	200	300	240	33	240	37	240	12	18	50	100	15
	65																									

SUBJECT TO ALTERATIONS!

AENDERUNGEN VORBEHALTEN!

MODIFICATIONS RESERVEES!

FULLY AUTOMATIC BACK  
FLUSHING FILTER

**VOLLAUTOMATISCHER RUECKSPUELFILTER**  
**TYP 6.60**

FILTRE AUTOMATIQUE